



# 淮安市上研化工有限公司

## AMORSO-882C

### 润湿分散剂

#### 说明:

- AMORSO-882C: 是一款溶剂型涂料和油墨的润湿分散剂, 也可用作颜料浓缩浆, 对体系颜料的稳定性极佳。具有广泛的相容性, 适用于以醛基或丙烯酸树脂为研磨载体的溶剂型通用颜料浓缩浆。

#### 性能:

- 明显改善颜料润湿, 缩短研磨工艺过程
- 鉴于其相对较高的分子结构, 故不会影响油漆的耐久性
- 有效防止颜料的重新絮凝, 故可稳定已完成油漆的颜色强度及色相
- 可以使颜料带有相同电荷, 从而可以防止不同稳定性类型颜料可以产生的共絮凝。

#### 技术指标:

成份: 亲颜料嵌段共聚物

溶剂: 酯类

活性物: 60±2%

外观: 棕色透明液体

#### 应用范围:

可以广泛用于工业涂料, 汽车修补漆, 汽车生产线用漆 (OEM), 卷材涂料, 木器涂料, 建筑涂料, 颜料浓缩浆等等。

#### 用法及用量:

- 加入方法和加工指导

为了获得最佳性能, 先将研磨料的树脂和溶剂组份预混合, 然后在不断搅拌下缓慢加入助剂, 再加入颜料研磨。也可通过后添加方式补救出现问题的涂料, 此时, 需要在高剪切力条件下缓慢加入。

- 助剂用量 (购入形式) 基于颜料:

无机颜料: 15- 20%

二氧化钛: 4 - 5%

有机颜料: 30 - 60%

碳 黑: 80-100%

#### 包装:

- 25Kg/桶

[本资料仅供参考之用, 客户应依据各处的应用及要求等, 就本产品先行实验, 以决定其适用性]

地址: 江苏省昆山市萧林中路 1999 号福亨产业园 A-708 室 (215300)

TEL: 0512-57758550 57738591

FAX: 0512-57508876