



淮安市上研化工有限公司

AMORSO-485F

环保型附着力促进剂

说明:

AMORSO-485F: 可提高对各类金属底材的附着力, 并可增加涂层的层间附着力, 并赋予涂膜持久的耐水解性能。有更佳密着、耐水、耐盐雾性。

特性:

- 能增加涂膜对金属、某些塑料等底材永久密着性, 且具有优良之相溶性。具有耐溶剂性、耐酸碱性及增加对底材的密着性, 同时提升涂膜相当硬度与韧性的特点。

技术指标:

成分: 聚酯型聚合物 (不含双酚 A) 外观: 淡色透明液体
活性物: 58±2 % 溶剂: 醇类
酸值: 45±10%

应用:

- 增加油性自干型、烤漆型涂料及接着剂等底材之密着性
- 增加涂膜光泽性
- 增加涂膜柔软性
- 防止可塑剂迁移
- 提高耐酸碱, 耐盐雾

应用范围:

- 工业烤漆 ●塑胶漆
- 汽车漆 ●卷材涂料
- 油墨 ●防腐涂料
- 其他

用法与用量:

- 一般对涂料内树脂固成份之重量比约为 1%~5%

包装:

- 25 kg 的塑胶桶

保质期:

- 密封保存 12 个月

[本资料仅供参考之用, 客户应依据各处的应用及要求等, 就本产品先行实验, 以决定其适用性]

地址: 江苏省昆山市萧林中路 1999 号福亨产业园 A-708 室 (215300)

TEL: 0512-57758550 57738591

FAX: 0512-57508876