



淮安市上研化工有限公司

AMORSO-7514

水性分散剂

说明:

AMORSO-7514: 是一款不含溶剂用于水性涂料的润湿分散剂, 特别适用于含树脂与不含树脂的颜料浓缩浆。对有机, 无机颜料和碳黑, 钛白粉具有高效分散性, 显著的降粘效果, 适用水乳和水溶体系

性能:

- 特别适用于含树脂与不含树脂的颜料浓缩浆
- 用于有机, 无机颜料和碳黑, 钛白粉
- 非常显著的降粘效果
- 优异的着色力(展色性)
- 对高色膏(浆)有极佳的稳定性
- 优异的耐水性

技术指标

成分: 含高颜料亲和基团的高分子共聚物
活性物: 40±2 %
酸值: 9-14

外观: 淡色透明液体
溶剂: 水

应用范围:

- 木器和家具涂料
- 工业涂料
- 喷墨墨水
- 柔印和凹印油墨
- 其他

用法与用量:

- 为获最佳性能, 助剂需缓慢加入(在搅伴下)到研磨树脂/助溶剂或乳液树脂的混合物中。当用于无树脂颜料浓缩浆时, 加入颜料前, 助剂与水混合均匀。颜料须在助剂充分分散后再加入。
- 助剂用量(购入形式)基于: 无机颜料: 2%-10%, 有机颜料: 20%-50%, 炭黑: 20%-50%, 二氧化钛: 2-5%, 共研磨的推荐添加量 0.5-2%, 基于总配方。

包装:

- 25KG 塑料桶/200KG 塑料桶

贮存和运输:

- 温度低于 0°C 时, 可能发生分层和浑浊, 使用前加热至 20°C 并充分混合。

[本资料仅供参考之用, 客户应依据各处的应用及要求等, 就本产品先行实验, 以决定其适用性]

地址: 江苏省昆山市萧林中路 1999 号福亨产业园 A-708 室 (215300)

TEL: 0512-57758550 57738591

FAX: 0512-57508876