



# 昆山纪研化工材料有限公司

## AMORSO-7514

### 水性分散剂

#### 说明:

AMORSO-7514: 是一款不含溶剂用于水性涂料的润湿分散剂,特别适用于含树脂与不含树脂的颜料浓缩浆。对有机,无机颜料和碳黑,钛白粉具有高效分散性,显著的降粘效果,适用水乳和水溶体系

#### 性能:

- 特别适用于含树脂与不含树脂的颜料浓缩浆
- 用于有机,无机颜料和碳黑,钛白粉
- 非常显著的降粘效果
- 优异的着色力(展色性)
- 对高色膏(浆)有极佳的稳定性
- 优异的耐水性

#### 技术指标

成分: 含高颜料亲和基团的高分子共聚物  
活性物: 40±2 %  
酸值: 9-14

外观: 淡色透明液体  
溶剂: 水

#### 应用范围:

- 木器和家具涂料
- 工业涂料
- 喷墨墨水
- 柔印和凹印油墨
- 其他

#### 用法与用量:

- 为获最佳性能,助剂需缓慢加入(在搅伴下)到研磨树脂/助溶剂或乳液树脂的混合物中。当用于无树脂颜料浓缩浆时,加入颜料前,助剂与水混合均匀。颜料须在助剂充分分散后再加入。
- 助剂用量(购入形式)基于:无机颜料:2%-10%,有机颜料:20%-50%,炭黑:20%-50%,二氧化钛:2-5%,共研磨的推荐添加量0.5-2%,基于总配方。

#### 包装:

- 25KG

#### 贮存和运输:

- 温度低于 0° C 时,可能发生分层和浑浊,使用前加热至 20° C 并充分混合。

[本资料仅供参考之用,客户应依据各处的应用及要求等,就本产品先行实验,以决定其适用性]

地址: 江苏省昆山市萧林中路 1999 号福亨产业园 A-708 室 (215300)

TEL: 0512-57758550 57738591

FAX: 0512-57508876